

CS 407



Струйный принтер

для широкого спектра чернил WIEDENBACH от простых до высоко пигментированных



WIEDENBACH
INDIVIDUAL INKJET MARKING SOLUTIONS

Серия CS Контраст & Скорость

CS 407 Спецификация

Система печати

- > Тренембрантанк, приводимый в действие сжатым воздухом для работы с большим ассортиментом простых, легко и высоко пигментированных чернил (включая быстросохнущие, спиртосодержащие, водосмываемые и др.)

Функция печати

- > Текст в 1 до 4 строк
- > Большой выбор штрихкодов (EAN 13, BC 39, EAN 128, Code 128, 2/5i, UPC A, POSTNET)
- > Символы и логотипы
- > Комплект символов ANSI, а также специальные символы
- > Часы реального времени и функция календаря в различных форматах, до 4 на буфер памяти.
- > Зеркальное отображение шрифта, положение шрифта наоборот, инверсное отображение шрифта, двойной отступ, печать в обратном направлении.
- > Стандартные матрицы (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 7x5, 2x7x5, 3x7x5, 11x7, 2x11x7, 15x10, 23x15)
- > Вертикальные матрицы (5x5, 2x5x5, 3x5x5, 4x5x5, 5x7, 2x5x7, 3x5x7, 4x5x7)
- > Возможность установки высоты шрифта от 5 до 23 точек (1 - 12 мм)
- > Возможность установить любую ширину шрифта.
- > Установка печати: Увеличение строк, замедление/подавление печати, бинаправленная печать, свободное позиционирование текста.
- > До 4 счетчиков на буфер.
- > Скорость печати до 800 m/min

Оснастка

- > Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 54
- > Цветной дисплей 1/4 VGA (WYSIWYG)
- > Клавиатура: Европейская, американская или кириллица
- > Интерфейс пользователя на всех ходовых языках.
- > Встроенный редактор символов и логотипов
- > Встроенные стили печати: Standard, Small, Quality и High Quality
- > Индикация длины текста в мм/дюймах
- > 16 MB ЗУ для текстов, символов и логотипов
- > Флэш карта для установки программного обеспечения.
- > Внешнее программное обеспечение для архивирования и управления данными.
- > Частота каплеобразования/размер сопла: 64 kHz/75 μm или 84 kHz/60 μm
- > Автоматическая печатающая головка, круглая, предназначена для любой позиции печати.
- > Гибкий шланг для печатающей головки, стандартная длина: 3 м
- > Зажим для печатающей головки
- > Система избыточного давления в пишущей головке.
- > Устройства сопряжения для: RS 232, импульсного датчика, продуктсенса, Ethernet (TCP/IP), I/O 16/8, гнездо для подключения сигнальной лампы, 3 выхода
- > Выходы могут быть использованы как входы.
- > Интегрированный RS 232 и Ethernet (TCP/IP)
- > 2 емкости для чернил и растворителя (каждая по 1 литру)
- > Контроль плотности чернил: измерение плотности, автоматическая дозировка растворителя.

Ваш региональный представитель фирмы Wiedenbach:

ООО "Промышленная маркировка"
630032, Россия, Новосибирск, ул. Станционная, 2а, офис 54

Веб-сайт: www.markprom.ru

Электронная почта: markprom@markprom.ru

ТСQ: 322-347-699

Телефон/факс: +7 (383) 353-77-11

+7 (383) 353-77-06

+7 (383) 353-70-11

Мобильный: +7-913-897-29-08

Другие сведения

- > Электропитание: 100-240 V, 50-60 Hz, 100 W
- > Сжатый воздух: 6 bar, фильтрованный, производительность 6 л/мин.
- > Температура окруж. среды: +5°C до +45°C
- > Влажность: до 90% гН, без образования конденсата
- > Габаритные размеры в мм высота x ширина x глубина = 630x418x325
- > Рабочее пространство в мм высота x ширина x глубина = 630x700x325
- > Вес: 30,3 kg

Опции

Аппаратная часть

- > Частота каплеобразования/размер сопла: 120/50 kHz/ μm
- > Пишущая головка, под углом, 0° или 90°
- > Шланг пишущей головки, длина: 4 - 8 м
- > Кожух пишущей головки с лупой
- > I/O 16/8
- > Сигнальная лампа или сигнальная лампа с зуммером (вкл. разъемы).
- > Гнездо для подключения сигнальной лампы.
- > Конденсатор.

Программное обеспечение

- > Сменный буфер 15
- > 2D Data Matrix Code
- > Speed Print (скоростная печать) 5x5 und 7x5
- > Программное обеспечение, в зависимости от специфики клиента

Принадлежности

- > Полный перечень принадлежностей Вы найдете в нашем каталоге принадлежностей для принтера CS 407.



Оставляем за собой право на технические изменения.

WIEDENBACH
INDIVIDUAL INKJET MARKING SOLUTIONS

Wiedenbach Apparatebau GmbH
Гевербештрассе 13, 78345, Моос, Германия

Тел. +49 (0) 7732 99 44 77, факс +49 (0) 7732 5 24, sales.support@wiedenbach.com, www.wiedenbach.com